Электромагнитный расходомер МПР-380

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

8 (800) 333-56-67

Опросный лист для подбора расходомеров жидкости МПР-380

Название компании ☐ Мобильный телефон ☐

Количество ☐ E-mail ☐ Имя ☐

Состав среды	☐
Тип дисплейного блока	Стандарт (H) ☐ Фронт (F) ☐ Панель (P) ☐ Без головы ☐
Исполнение	Компакт ☐ Раздельное ☐ Длина кабеля ☐
Условный диаметр	DN ☐
Материал футеровки	**Резины** Твердая резина ☐ Мягкая резина ☐ PFA ☐ ETFE * ☐ Керамика ☐ PVDF ☐ PTFE ☐ Rilsan ☐
Материал электродов	Нержавеющая сталь ☐ Хастеллой C4 ☐ Титан ☐ Тантал ☐
Присоединение к процессу	Сэндвич ☐ Фланец DIN (EN1092) ☐ Резьба (EN ISO 228-1) ☐ Пищевое (DIN 11851 фиттинг, кламп) ☐
Давление	Pn10 ☐ PN16 ☐ PN25 ☐ PN40 ☐ ДРУГОЕ (свой вариант) ☐
Электропроводность среды	Минимальная 20 µS (более низкая проводимость по согласованию с производителем) ☐
Диапазон измерения м³/ч	Q_{MIN} ☐ Q_{MAX} ☐
Питание	24 VAC/VDC ☐ 220/230 VAC (50/60 Hz) ☐ Автономное ☐
Контроль потока	2 кнопки управления (индикация) / 3 кнопки управления (индикация + смена параметров)
Выходные сигналы	Импульсно/ релейный ☐ 4÷20 mA ☐ 4÷20 mA /Hart ☐ RS485 ☐ Беспроводная передача ☐
Рабочая температура процесса °C	☐
Класс защиты (сенсорного блока)	IP65 ☐ IP67 ☐ IP68 ☐
Класс защиты головы	IP67 ☐ IP65 ☐
Средний расход	☐
Сертификаты	Пищевой сертификат ☐ Первичная поверка ☐
Примечание	☐

https://merapribor.ru/~O6tVT

Для оперативного подбора расходомера просим Вас заполнить и направить опросный лист по e-mail