

# Электроконтактный уровнемер Dipper-Tough

Измерение статического и динамического уровня воды  
в суровых условиях



Электроконтактный уровнемер Dipper-Tough — надежный прибор повышенной прочности, созданный для использования в суровых условиях: на мусорных полигонах, рекультивационных участках и т.п. Лента из высокопрочной стали с оболочкой из поливинилиденфторида (Купар) устойчива к растяжению, обладает высокой прочностью на разрыв. Функция измерения динамического уровня делает прибор идеальным для использования при тестировании насосов и загрязнении грунтовых вод.

## Особенности

- Точное измерение уровня воды
- Легкий сбор данных о депрессии скважины для расчета дебита
- Лента встроена непосредственно в зонд для устойчивости к высоким температурам и другим агрессивным воздействиям
- Модульная конструкция для простого и недорогого ремонта

[www.poltraf.ru](http://www.poltraf.ru)

Официальный представитель на территории РФ  
ООО «Полтраф СНГ»  
8 (800) 333-65-54

## Технические характеристики

Вариант катушки:		Стандартная	Большая
Высота		36 см	43 см
Глубина		21 см	23 см
Ширина		29 см	34 см
Вес (только катушка)		2,6 кг	4,2 кг
Размер катушки		27 см	34 см
Материал катушки		Композит из нейлонового волокна	Алюминий
Тормозное устройство		Эргономичный диск	
Шарикоподшипник из нержавеющей стали		Да	Да
Кронштейн		Включено	Включено
Направляющая ленты		Включено	Включено
Длина ленты		30, 45, 60, 100, 150 м	200, 300 м
<b>Лента:</b>		<b>Электронный блок:</b>	
Лента	Высокопрочная нержавеющая сталь	Рабочий режим	Статический, динамический
Оболочка	Кпаг®	Регулятор чувствительности	Нерж. сталь и алюминий
Провод	7 жил (4 нерж. сталь и 3 медь)	Съемный	Да
Маркировка	Метрическая или инженерная шкала	Аудио / визуальная индикация	Ультраяркий светодиод, зуммер 80 Дби
Ширина	9,5 мм	Источник питания	9Вольт Алкалиновая
Профиль	Да	Класс защиты	IP65
Запас прочности	127 кг	Максимальная температура	80 °С
<b>Зонд:</b>		<b>Комплектация:</b>	
Вес	158 г	Мягкая сумка для переноски	Да
Длина	17,5 см		
Диаметр	16 мм		
Съемный	Нет		
Оценка глубины	IP68		
Материалы	Нержавеющая сталь, витон, нейлон и тефлон	<b>Гарантия:</b>	1 год



[www.poltraf.ru](http://www.poltraf.ru)

Официальный представитель на территории РФ  
ООО «Полтраф СНГ»  
8 (800) 333-65-54