



BABYNOX Eco

ЗАБОР ОБРАЗЦОВ -
ЭТО ПРОСТО!

Стационарный пробоотборник BABYNOX Eco - это компактное устройство, которое возможно эксплуатировать даже при наличии самых неблагоприятных условий. Прибор изготовлен в соответствии со стандартами качества Aqualyse

- Изготовлен из нержавеющей стали 304
- Система забора образцов с вакуумным насосом для обеспечения наивысшей точности при заборе образцов. Шланговый насос доступен по запросу.

- После очистки не требуется рекалибровка
- Мерная колба защищена в пробозаборной камере
- Программное обеспечение с дистанционным контролем
- 9 адаптированных под требования заказчика программ, которые возможно активировать одновременно
- Кондиционирование воздуха (холодный и горячий поток воздуха) / вентиляция, прецизионный контактный датчик контроля температуры, автоматическое размораживание
- Простой доступ к ключевым компонентам для упрощения технического обслуживания
- Доступно множество опций

Прочность и надежность

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА XY

- Прямое распределение
- Отсутствие перекрестных загрязнений
- В системе не образуются засоры и отсутствует раздаточная (распределительная) емкость, которую было бы необходимо очищать
- Минимизация расходов и времени на обслуживание
- Качественные образцы



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Габаритные размеры:** 1020 x 590 x 590 мм
- **Вес:** приблизительно 70-80 кг в зависимости от версии
- **Источник питания:** 230 ВАС - 50 Гц
- **Основной предохранитель:** 16 А
- **Выход:** 750 ВА макс. , включая высокоэффективную систему охлаждения и блок обогрева
- **Рабочая температура: от** -25°C до +42°C
- **Входы:** расход: 0 / 4 -20 мА / релейный беспотенциальный контакт • Событие: релейный беспотенциальный контакт
- **Выходы (всего 4):** сообщение об эксплуатации • сообщение по умолчанию • 2 свободных выхода
- **Высота всасывания:** 7м

Компактность и эффективность

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Простой и прочный
- Эргономичность
- Точность и повторяемость
- Простая очистка
- Работает в самых сложных климатических и температурных условиях
- Наличие множества эксплуатационных комбинаций
- Тихая и точная система забора образцов с вакуумным насосом

BABYNOX Eco соответствует стандартам: CE - ISO 5667

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ

• Упаковка:

• **Одиночные емкости (бутылки):**

10.4 л / 15.4 л / 20 л / 26 л ПЭ
2 x 0.4 л ПЭ
4 x 6.4 л / 12 л ПЭ
12 x 2.9 л ПЭ или 12 x 2 л стекло 16 x 2 л ПЭ
24 x 1 л ПЭ или 24 x 0.9 л стекло

• **Комбинированные емкости:**

12 x 1 л + 1 x 10.4 л ПЭ
12 x 2 л + 1 x 6 л ПЭ
7 x 2 л + 14 x 1 л ПЭ

• **Опции связи:**

В корпус BABYNOX Eco возможно встроить модем (опция) для обеспечения дистанционного контроля устройства, для отправки сообщений по умолчанию через SMS, а также, осуществлять запуск устройства дистанционно с помощью смартфона.



**BABYNOX ECO, ИДЕАЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ЗАБОРА
ОБРАЗЦОВ ПРИ РАБОТЕ В САМЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
УСЛОВИЯХ**