

Подбор калориметрического реле потока МПРП-100

Предприятие-заказчик	<input type="text"/>		
Контактное лицо (ФИО, должность)	<input type="text"/>		
Телефон	<input type="text"/>		
Состав среды	<input type="text"/>		
Ранее использовали	<input type="text"/>		
Исполнение	<input type="checkbox"/> Компакт	<input type="checkbox"/> Раздельное	Длина кабеля <input type="text"/>
Условный диаметр	DN <input type="text"/>		
Длина зонда	<input type="checkbox"/> 65 мм	<input type="checkbox"/> 125 мм	<input type="checkbox"/> 175 мм
Присоединение к процессу	<input type="checkbox"/> G1/2	<input type="checkbox"/> G1/4	<input type="checkbox"/> NPT1/4
	<input type="checkbox"/> M14*1,5	<input type="checkbox"/> Clamp DN25(50,5 мм)	<input type="checkbox"/> Clamp DN50(64 мм)
Давление	<input type="text"/>		
Переходник (небольшие диаметры)	<input type="checkbox"/> DN4,5	<input type="checkbox"/> DN10	<input type="checkbox"/> DN20
			<input type="checkbox"/> DN15
			<input type="checkbox"/> DN2,7
Электрический коннектор в комплекте	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Питание	24 VAC/VDC		
Присоединение к процессу	<input type="checkbox"/> N.O. контакт (FS10)	<input type="checkbox"/> N. O. контакт + мониторинг температуры (FS15)	<input type="checkbox"/> N.O. контакт + 4...20mA (FS20)
	<input type="checkbox"/> 2 N.O. контакта (FS11)	<input type="checkbox"/>	
Рабочая температура процесса, °C	<input type="text"/>		
Класс защиты	<input type="checkbox"/> IP67	<input type="checkbox"/> IP65	
Средняя скорость потока	<input type="text"/>		
Сертификаты	<input type="checkbox"/> Пищевой сертификат	<input type="checkbox"/> Первичная поверка	
Примечание	<input type="text"/>		

Для оперативного подбора расходомера просим Вас заполнить и направить опросный лист по e-mail