



СИСТЕМА РЕГИСТРАТОРОВ ДАННЫХ «ЛА-95666» для всех метеорологических параметров метеорологической станции

ЛА-95666 – герой нашего времени...
во времена, когда экономия является чувствительной темой, ЛА-95666 – это изобретательная удача.
С этой системой Вы не только экономите энергию и деньги, Вы получаете большую меру гибкости, как результат ее модульной структуры.
До 1+ 24 датчиков можно подключить к нему для метеорологических измерений на высоком уровне.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- эффективные инвестиции в современные технологии
- модульная система для ряда классических и профессиональных приложений
- центральный компонент метеорологической станции с питанием от сети или солнечных батарей
- Компактная флэш карта, как центральная и мобильная среда хранения
- передача данных через RS 232, RS 485 (опции) или другие хорошо известные системы модемов
- управление посредством нажимно - поворотного переключателя, LCD, а также интуитивной конфигурации и считывающих программ



ПРИМЕНЕНИЯ

- мобильные или стационарные метеорологические станции
- метеорология
- гидрология
- промышленность
- сельское хозяйство
- НИОКР

<u>Область применений:</u> <u>Напряжение питания:</u> <u>Потребление мощности:</u> <u>Входы 1 + 12 сигналов :</u>	– 30... + 60 °С • относительная влажность 0 ... 100 % • без конденсации 10 ... 24 В ~0,7 Вт (12В) (онлайнный режим) • ~0,5 Вт (12 В) (режим регистратора) 1 геркон осадков • доступно 8 аналоговых входов: 2 из них как сопротивление Pt100 • входы напряжения или тока • 4 из них как входы напряжения или тока • 2 из них как входы напряжения • 4 цифровых входа: 3 из них как счетчик или для частот • 1 вход для состояния 4 выхода для подачи питания: 3 из них переключаемы • 1 реле для переключения коммуникационного устройства (модем) • 1 OC выход открытого коллектора для импульсов осадков
<u>6 выходов</u>	конфигурируемы легко регулируемый • для отдельных величин на канал • для средних и экстремальных величин в течение 1 года • память данных Компактная флэш карта (CF - карта) 9 легкий для считывания • 2 строчки • 16 символов через пакет программ в ПК • через нажимно поворотный выключатель
<u>Виртуальные каналы:</u> <u>Интервал измерений:</u>	
<u>Кольцевой буфер:</u> <u>Дисплей:</u> <u>Управление:</u>	
<u>Передача данных:</u>	мобильная и беспроводная через CF карту • с кабелем через интерфейс RS232 или как опция через GSC модем • телефонный модем • радиомодем • RS485 (опция)
<u>Оценка данных:</u> <u>Комплектность:</u>	проверенная и удобная программа оценки для ПК «MeteoWare» (опция) 1 регистратор данных LA-95666 • 1 CF карта как память данных • 1 нулевой адаптер модема • 1 CD ПК Commander (пакет программ конфигурации и считывания данных)