

**Подбор промышленного расходомера жидкости**

Название компании	<input type="text"/>			Мобильный телефон	<input type="text"/>					
Количество	<input type="text"/>		E-mail	<input type="text"/>		Имя	<input type="text"/>			
Состав среды	<input type="text"/>									
Тип дисплейного блока	<input type="checkbox"/>	Стандарт (H)	<input type="checkbox"/>	Фронт (F)	<input type="checkbox"/>	Панель (P)	<input type="checkbox"/>	Без головы		
Исполнение	<input type="checkbox"/>	Компакт	<input type="checkbox"/>	Раздельное	Длина кабеля			<input type="text"/>		
Условный диаметр	DN	<input type="text"/>								
Материал футеровки	<input type="checkbox"/>	Резины	<input type="checkbox"/>	Твёрдая резина	<input type="checkbox"/>	Мягкая резина	<input type="checkbox"/>	PFA	<input type="checkbox"/>	ETFE *
	<input type="checkbox"/>	Керамика	<input type="checkbox"/>	PVDF	<input type="checkbox"/>	PTFE	<input type="checkbox"/>	Rilsan		
Материал электродов	<input type="checkbox"/>	Нержавеющая сталь	<input type="checkbox"/>	Хастеллой C4	<input type="checkbox"/>	Титан	<input type="checkbox"/>	Тантал		
Присоединение к процессу	<input type="checkbox"/>	Сэндвич	<input type="checkbox"/>	Фланец DIN (EN1092)						
	<input type="checkbox"/>	Резьба (EN ISO) 228-1	<input type="checkbox"/>	Пищевое (DIN 11851 фиттинг, кламп)						
Давление	<input type="checkbox"/>	Pn10	<input type="checkbox"/>	PN16	<input type="checkbox"/>	PN25	<input type="checkbox"/>	PN40	<input type="text"/> Другое (свой вариант)	
Электропроводность среды	Минимальная 20 $\mu$ S (более низкая проводимость по согласованию с производителем)							<input type="text"/>		
Диапазон измерения м <sup>3</sup> /ч	$Q_{\text{MAX}}$ <input type="text"/>			$Q_{\text{MIN}}$ <input type="text"/>						
Питание	<input type="checkbox"/>	24 В AC/DC	<input type="checkbox"/>	220/230 ВAC (50/60 Hz)			<input type="checkbox"/>	Автономное		
Контроль потока	2 кнопки управления (индикация) / 3 кнопки управления (индикация + смена параметров)									
Выходные сигналы	<input type="checkbox"/>	Импульсно/релейный	<input type="checkbox"/>	4...20 mA			<input type="checkbox"/>	4...20 mA/Hart		
	<input type="checkbox"/>	RS-485	<input type="checkbox"/>	Беспроводная передача						
Рабочая температура процесса, °C	<input type="text"/>									
Класс защиты (сенсорного блока)	<input type="checkbox"/>	IP65	<input type="checkbox"/>	IP67	<input type="checkbox"/>	IP68				
Класс защиты головы	<input type="checkbox"/>	IP67	<input type="checkbox"/>	IP65						
Средний расход	<input type="text"/>									
Сертификаты	<input type="checkbox"/>	Пищевой сертификат			<input type="checkbox"/>	Первичная поверка				
Примечание	<input type="text"/>									